



Protección contra cortes

KRYTECH 838

Muy alto riesgo - ISO E

Una protección óptima contra cortes para la industria alimentaria

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra el corte

- Excelente resistencia contra cortes (ISO 13997=24,2 N)
- Puño largo para una mejor protección del antebrazo



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 20 veces a 90°C, permitiendo extender la vida útil del guante, reducir costos y desperdicio.

INDUSTRIAS

- Industria alimentaria
- Autoridades locales (servicios de catering)

APLICACIONES

- Corte de carnes y pescados
- Deshuesado de aves de corral
- Deshuesado, corte en rodajas



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL E

EN388



2X4XE

CATEGORÍA 2



ISO 13997:

24.2 N

DESTREZA

EN420:
5/5



(UE) 10/2011
(plástico)



Protección contra cortes

KRYTECH 838

Muy alto riesgo - ISO E

SÍMBOLOS

EN388	RIESGOS MECÁNICOS
	NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)
2 X 4 X E	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Resistencia al impacto (opcional)
	Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997
	Resistencia a la punción
	Resistencia al rasgado
	Resistencia al corte
	Resistencia a la abrasión
	ALIMENTARIO (UE) 10/2011 (plástico)

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	10
Característica del puño	Puño largo
Colores de los guantes	Azul
Longitud (cm)	34
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Tamaño Argentina	7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 guante/bolsa 10 guantes/cartón
----------	-------------------------------------

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1651
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE